

ООО «СТРАНАLED»

620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
пр-кт Ленина, д. 24/8, офис 441.
8(343)302-09-10 info@stranaled.ru
ИНН 6670312824
КПП667101001



Коммерческое предложение №5209_1

Технические характеристики экрана			
LED модуль	Шаг пикселя	1.25	мм.
	Яркость	600	нит/м ²
	Частота обновления кадра	3840	Герц.
	Частота кадров	60	Герц.
	Контрастность статическая	10 000:1	
	Тип используемого источника	COB	
	Расчётное время службы светодиодов при потере яркости до 40%	100,000	часов
	Частота сканирования	1	45
	Углы отображения изображения	160	140
	Кабинеты	640	480
	50% модулей гибкие	Наличие	
	Физический размер светодиодного модуля	300	168.75
	Глубина серого	16	бит
	Пассивное охлаждение	Без вентиляторов	Наличие
Кабинет	Рабочая температура оборудования	-10°C + 45 °C	
	Система хранения калибровочного файла	Наличие	
	Уровень защиты от внешних воздействий	IP44	IP44
	Регулировка яркости и цветовой температуры	Наличие	
	Кабинеты имеют возможность регулировки по осям X/Y/Z с использованием универсального инструмента. Наличие регулировки модуля по оси Z для обеспечения ровности поверхности экрана;	Да	
	Технология хранения калибровочных данных. После физической установки модуля настройка сигнала и однородного цвета модуля со всем экраном должна осуществляться автоматически	Наличие	
	Материал кабинета	алюминий	литой
	Модули пассивного охлаждения Пассивное охлаждение/безвентиляторная конструкция кабинетов	Наличие	

	Режим работы	24	7
	Документы, подтверждающие соответствие ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016;	Наличие	
	Допустимый уровень влажности при использовании	от 30% до70% RH	
Параметры экрана в сборе			
Экран	Размер светодиодного экрана в миллиметрах	5.12	4.16
	Площадь экрана	21.30	
	Количество модулей для создания экрана	17	25
	Плотность пикселей	2560000 м2	
	ОКП	1	
	Количество портов	12.00	
	Обслуживание	фронтальное	
	Режим работы	12/7	
	Средняя потребляемая мощность экрана	9.58	кВт.
	Вес экрана	275.00	кг.

Стоимость.

Наименование товара	Кол-во	Цена \$	Сумма \$
Светодиодный экран StranaLED P1.2 COB IS-PR06 интерьерный светодиодный полноцветный видео экран	1.00	\$51,000.00	\$51,000.00
Запасные части: 10 модулей 5 блоков питания 5 принимающих карт 5 HUB карт			
Настенная конструкция	1.00	\$1,900.00	\$1,900.00
Два цифровых видеовхода HDMI 2.0. 3840x2160 пикселей при 60 Гц (4K@60). Выходные интерфейсы: RJ 45 Управление: Обязательное наличие встроенного веб-сервера с интерфейсом управления через веб-браузер (веб-страницу). Через данный интерфейс должны осуществляться все основные функции: настройка параметров экрана, загрузка контента, планирование воспроизведения, контроль состояния системы. Экран управления: На передней панели контроллера должен быть установлен ЖК-дисплей для отображения базовой информации о состоянии системы (IP-адрес, режим работы, температура, статус входных сигналов и т.п.).	1.00	\$3,200.00	\$3,200.00

Упаковка - фанерные ящики для безопасной транспортировки.	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00
Гарантия	2 года		
Сроки поставки 2 месяца			
Итоговая стоимость оборудования в долларах США:			\$57,100.00
Итоговая стоимость оборудования в рублях:			4,712,400.00 Р

Сервисный центр в городах: Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар,
Санкт Петербург, Новосибирск, Сахалин, Якутск.

Компания является официальным дистрибьютером завода

SHENZHEN LJX DISPLAY TECHNOLOGY LTD

Сертификат готовы предоставить по запросу

С Уважением директор по развитию компании ООО "СТРАНАЛЕД"



/Кузнецов И.И.